



Caractéristiques

Étanche	Verrouillable
Résistantes aux chocs	Quincaillerie en acier inoxydable
Garantie à vie conditionnelle	Joint d'étanchéité
Système de fermoirs Powerclaw	Valve d'égalisation de pression
Poignée caoutchoutée escamotable	Système intégré d'encastrement
Résine légère NK-7	Cran de retenu du couvercle intégré
Répond aux normes aériennes pour bagages à main	Empilable

Détails techniques

Dimensions extérieures	L14.3" x W11.1" x P4.7" L363mm x W282mm x P120mm
Dimensions intérieures	L13.2" x W9.2" x P4.1" L336mm x W234mm x P104mm
Poids (vide)	3.0 lbs 1.4 kg
Profondeur du couvercle	1.3" 33mm
Profondeur de la base	2.8" 71mm
Matériau	résine NK-7 résistante aux chocs
Flottabilité maximum	17 lbs 7.8 kg
Écarts de température	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Normes aériennes	oui
Étanche	oui
Garantie	garantie à vie conditionnelle

Accessoires



Ensemble de panneau cubique



Ensemble de panneau étanche



Mousse coupée sur mesure



Impression personnalisée



Cadenas TSA



Sangle d'épaule



Étiquette autocollante personnalisée

Certifications

tests en cours

ATA 300	Test d'impact
ASTM D4169	Tests de pluie - vibration - chute libre
Mil-STD-810F	Test d'immersion
IP 67	Tests d'infiltration (poussière & eau)

Spécifications d'emballage

Quantité par boîte	1
Dimensions de la boîte	L14.6" x W4.8" x P11.7" L371mm x W122mm x P297mm
Poids de la boîte (vide)	3.5 lbs 1.6 kg

Couleurs



Spécifications de la boîte multiple

Quantité par boîte multiple	4
Dimensions de la boîte multiple	L24.4" x W18.0" x P10.9" L620mm x W457mm x P277mm
Poids de la boîte multiple	15.5 lbs 7.0 kg